



WideLux™

Ez a család jelenti a Golden-eye termékek felső kategóriáját. Széleskörű állíthatóság jellemzi őket, gyakorlatilag minden funkció megtalálható bennük, amely az analóg kamerák képminőségét javíthatja.

A Golden-Eye WideLux kamerák, az sWDR funkcióknak köszönhetően, minden fényviszony mellett tökéletes, zajmentes képet nyújtanak.

Támogatott képjavító technológiák a teljesség igénye nélkül: 2D/3DNR, sWDR, DIS, Sens-up, BLC, AWB, AGC...

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
	GN60S-VFIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	48 000 Ft
	GB60S-VF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókusz állítás, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	36 960 Ft
	GN55S	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4.3mm, 6mm, 8mm, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	40 800 Ft
	GN70 II S-V12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm/9-22mm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, rejtett kábelvezetésű tartóval, integrált OSD menü vezérlőgombbal, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	67 200 Ft
	GN70 II S-V50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókusz állítás, Sens-up (Off/x2~x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, rejtett kábelvezetésű tartóval, integrált OSD menü vezérlőgombbal, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	76 800 Ft
	GDA140S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	57 600 Ft
	GDA140S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Hi-Power 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	62 400 Ft
	GD101S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	35 040 Ft
	GD101S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság, Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitakarás (Highlight Eclipse), extra video szervíz kimenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség	2 év	43 200 Ft

Cső és miniatűr kamerák				
	GB21S-R36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitarakás (Highlight Eclipse), polaritásfüggetlen tápbemenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség, napfénytetővel	2 év	27 840 Ft
	GQ33S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Méret: 33x33mm, Optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, Fényérzékenység: 0.1Lux @ F1.2 (Sens-up OFF) / 0.0001Lux @ F1.2 (Sens-up x512), Mozgás érzékelés (8 zóna), Privát maszkolás (8 zóna), Digitális Zoom (Off/x1~x8.3), DIS (Digitális képstabilizátor), sWDR, 2D/3DNR zajcsökkentés, Szembefény kitarakás (Highlight Eclipse), polaritásfüggetlen tápbemenet, RS-485 (Pelco-D) csatlakozási lehetőség, , Kiválóan alkalmas rejtett kameraként, pl.: Órába, vagy egyéb tárgyakba szerelhető.	2 év	25 440 Ft
	GQ253CH-P37P	1/3" Sharp CCD; V. Felbontás: 480TVL; Optika: 3.7mm Full Cone Pinhole; Day/Night technológia: ; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: 25x25mm, 2.8mm/5.0mm, Kiválóan alkalmas rejtett kameraként, pl.: Órába, vagy egyéb tárgyakba szerelhető.	2 év	20 160 Ft
<div data-bbox="108 555 300 631" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> Effio-E, ha költséghatékony megoldást keres... A Golden-eye Effio-E sorozata belépő szintű analóg kamerákat jelent, természetesen a Golden-eye minőség megtartása mellett. Kedvező árak mégis alkalmassá teszik őket általános felhasználásra. Az Effio-E DSP minden funkcióját támogatják, pl.: ATR, 2DNR, Szembefény kompenzáció, Mozgásérzékelés...				
	GN60EH-VFIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, Külső fókusz állítás , Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	43 200 Ft
	GB60EH-VF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, külső fókusz állítás., , Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	33 600 Ft
	GN55EH	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü , Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció, Intelligens IR vezérlés, Kültéri kivitelben, napellenzővel, tartóval	2 év	35 520 Ft
	GD95EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.45/2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	21 120 Ft
	GD95EH-B36IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	30 720 Ft
	GD95EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs, IR távolság: -; Tápellátás: 12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 9-22mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül, Fényérzékenység: 0.1Lux (Színes), 0.01Lux (F/F), Mozgás érzékelés, Privát maszkolás, 2DNR zajcsökkentés, ATR, Szembefény kompenzáció	2 év	29 280 Ft
Járműre szerelhető kamerák				
	GR100CNH	Rázkódásbiztos, járművekre szerelhető kamera, 1/3" Super Sensitive CCD; V. Felbontás: 520TVL(D)/560TVL(N); Optika: 2.9mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 8 db, IR távolság: 15M; Tápellátás: 12VDC; IP67; Egyéb tulajdonságok: Optika opciók: 3.6/4.3/6/8mm, Rázkódásbiztos, Járművekre szerelhető, Képtükörzés funkció, telepítés után 30 fokban állítható kamera dőlésszög, polaritásfüggetlen tápbemenet, Kis méret: 60x70.3x90mm	2 év	28 800 Ft



Liberator és NightHawk

A Liberator videó rögzítők és a NightHawk szoftver cégünk saját termékei. A NightHawk DVR/NVR videótávfelületesi szoftver minden biztonságtechnikai videomegfigyelési igényt kielégít. A Liberator rögzítők néhány alaperverziótól eltekintve, egyedi tervezésűek, mindig az adott feladatra optimalizáltak. A saját gyártás és fejlesztés miatt vevőink egyedi igényeit is képesek vagyunk kielégíteni. A Liberator DVR-ek hardveres H.264 tömörítéssel és hardveres interlace-szűréssel dolgoznak, elmosódásmentes, kiváló képet rögzítenek.

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
	Liberator Eco NH8/6	Liberator ECO DVR szerver, Rögzítés: 8 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 1TB HDD, +1db HDD-vel bővíthető (max 3TB/HDD), 4xUSB2.0, 2xPS/2, 1x LAN, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 8 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, Intelligens felvétel visszakeresés, videomentések prioritizálása, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, kompakt kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	219 000 Ft
	Liberator NH16/6	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 16 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 16 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 8 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	299 000 Ft
	Liberator NH16/25	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 16 csatorna, 25fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 16 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 1 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2x2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, 1xkompozit video kimenet, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 16 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	329 000 Ft
	Liberator NH32/6	Liberator DVR szerver, Rögzítés: 32 csatorna, 6fps/csatorna progresszív D1-ben (704x576) H.264 tömörítésben, 32 csatorna audió, rögzítési idő: kb. 2 hét. Megjelenítés: 25fps/csatorna D1-ben (704x576). Egyéb tul.: Hardveres interlace szűrés, előképes megjelenítés, bitráta szabályozás, beépített 2x2TB HDD, +5db HDD-vel bővíthető (összesen max. 17TB-ig), 4x USB2.0, 2x USB3.0, 1db PS/2, 1xVGA, USB és hálózati háttértár (NAS) támogatás, egyidejű 16 csatorna visszajátszás, NightHawk remote szoftverrel, mozgástörténet mentése, többszintű felhasználókezelés, videomentések prioritizálása, Intelligens felvétel visszakeresés, osztott képes megjelenítés, kameraleptetés, aktív nézetek, távoli elérés: webes felület, korlátlanul telepíthető ingyenes kliensszoftver, egyidejű kapcsolatok száma: 2, távadminisztráció, több szerver összefogása egy kliensen, Video analitika: Arcdetekció, virtuális fotocella, szabotázs észlelés, külső esemény adatbázis, fontos események megjelölése, robusztus, asztali kivitel, magyar fejlesztés, stb...	1 év a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés 2 év	479 000 Ft

Golden-eye: 2 év jótállás.

Liberator: 1 év jótállás a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés: 2 év.

A listaárak 240 Ft-os dollár Volksbank deviza eladási árfolyamig érvényesek

A saját fejlesztés velejárója, hogy minden speciális igényt ki tudunk elégíteni, ha Önnek van ilyen, keressen meg minket.

A feltüntetett árak nettó listaárak. Biztonságtechnikai telepítők és viszonteladók részére további kedvezményeket biztosítunk.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett képek illusztrációk.



Rendelhető termékeink (beérkezés ideje: négy hét)


Ez a család jelenti a Golden-eye termékek felső kategóriáját. Széleskörű állíthatóság jellemzi őket, gyakorlatilag minden funkció megtalálható bennük, amely az analóg kamerák képminőségét javíthatja.
A Golden-Eye WideLux kamerák, az sWDR funkcióknak köszönhetően, minden fényviszony mellett tökéletes, zajmentes képet nyújtanak. Támogatott képjavító technológiák a teljesség igénye nélkül: 2D/3DNR, sWDR, DIS, Sens-up, BLC, AWB, AGC...

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
WideLux Éjjellátó kültéri kamera intelligens IR kompenzációval				
	GN80S-VFA49	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 20 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü, külső fókuszt állítás	2 év	86 400 Ft
	GN80S-VFA50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 20 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü, külső fókuszt állítás	2 év	100 800 Ft
	GN70 II S-V12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm/9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	67 200 Ft
	GN70 II S-V50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4-9mm, 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	76 800 Ft
	GN70 II S-HVFA50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókuszt állítás	2 év	72 000 Ft
	GN70 II S-HVFAL50	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 850nm, külső fókuszt állítás	2 év	74 400 Ft
	GN60S-VFIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	48 000 Ft
	GN55S	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 4.3mm, 6mm, 8mm	2 év	40 800 Ft
WideLux Éjjellátó kültéri kamera				
	GB60S-VF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 4-9mm Manual Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: lencse opció: 9-22mm, külső fókuszt állítás	2 év	36 960 Ft
WideLux SuperDome kamera				
	GDA110S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	57 600 Ft
	GDA110S-VFAL12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	62 400 Ft
	GDA110S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 21 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	63 360 Ft
	GDA110S-VFAL12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 21 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	68 160 Ft
WideLux Mágnes Dome kamera				
	GDA140S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos	2 év	57 600 Ft
	GDA140S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, OSD menü beépített vezérlővel, RS-485, Süllyeszthető és felületszerelhető egyaránt, Vandálbiztos	2 év	62 400 Ft
WideLux Ultravékony Dome kamera				
	GDS120S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság	2 év	43 200 Ft
	GDS120S-VFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság	2 év	40 800 Ft
	GDA111S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	48 000 Ft
	GDA111S-VFA12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, vandálbiztos	2 év	45 600 Ft

WideLux Beltéri Dome kamera				
	GD101S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	27 360 Ft
	GD101S-B36L	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	29 760 Ft
	GD101S-VFA12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	35 040 Ft
	GD101S-VFAL12DN	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	37 440 Ft
	GD101S-B36IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	33 600 Ft
	GD101S-B36LIR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	36 000 Ft
	GD101S-VFA12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	43 200 Ft
	GD101S-VFAL12IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, 3-tengelyes pozicionálhatóság	2 év	45 600 Ft
WideLux IR Mini Dome kamera				
	GD70S-36IR	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: felületszerelhető konzol, 3-tengelyes szerszám nélküli pozicionálhatóság, Optika opciók: 2.9mm, 4.3/6/8mm	2 év	36 000 Ft
WideLux Mini Armor Dome kamera				
	GD70S-S36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485, Felületre szerelhető	2 év	27 840 Ft
	GD70S-F36	1/3" Sony Super HAD II /WDR; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485, Süllyesztve szerelhető	2 év	27 840 Ft
WideLux Box kamera				
	GC56S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü	2 év	33 120 Ft
	GC56S-24	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü	2 év	35 520 Ft
	GC58S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika: 2.45/2.9/4.3/6mm, OSD menü, RS-485	2 év	40 800 Ft
	GC58S-24	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika: 2.45/2.9/4.3/6mm, OSD menü, RS-485	2 év	43 200 Ft
	GC34S-12	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Day/Night technológia: Color Killing Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485	2 év	30 720 Ft

WideLux Csőkamera				
	GB30S-HVF	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.5-16mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: külső fókusz állítás	2 év	36 000 Ft
	GB21S-H36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető (Clip on)	2 év	27 840 Ft
	GB21S-R36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető (Screw on)	2 év	27 840 Ft
	GB21S-W36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	27 360 Ft
	GB21S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	26 400 Ft
	GB21S-P37C	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tülyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.8/5.0mm	2 év	26 880 Ft
	GB21S-P37P	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tülyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 2.8/5.0mm	2 év	27 360 Ft




WideLux Miniatúr kamerák				
	GQ33S-W36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 33x33mm, 2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	26 400 Ft
	GQ33S-B36	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Méret: 33x33mm, Optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm	2 év	25 440 Ft
	GQ33S-VFA	1/3" Sony Super HAD II /WideLux; V. Felbontás: 600TVL(D)/650TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 33x33mm, 2.8-12/4-9/2.6-6/9-22mm	2 év	34 560 Ft



Effio-E, ha költséghatékony megoldást keres...


A Golden-eye Effio-E sorozata belépő szintű analóg kamerákat jelent, természetesen a Golden-eye minőség megtartása mellett. Kedvező árak mégis alkalmassá teszik őket általános felhasználásra.

Az Effio-E DSP minden funkcióját támogatják, pl.: ATR, 2DNR, Szembefény kompenzáció, Mozgásérzékelés...

Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
Effio-E Éjjellátó kültéri kamera Intelligens IR vezérléssel				
	GN7XEH-H6IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	47 040 Ft
	GN7XEH-H6LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	52 320 Ft
	GN7XEH-HVFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	55 200 Ft
	GN7XEH-HVFA12LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:30M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	60 480 Ft
	GN7XEH-HVFA50IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	64 800 Ft
	GN7XEH-HVFA50LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság:50M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	70 080 Ft
	GN6XEH-H6IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	39 840 Ft
	GN6XEH-H6LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, 3.6mm, 4.3mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	45 120 Ft
	GN6XEH-HVFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	52 800 Ft
	GN6XEH-HVFA12LIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 28db; IR távolság:20M; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD, Külső fókuszállítás, Tartóban vezethető kábel, RS-485	2 év	53 280 Ft
	GN5XEH-36IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 21db; IR távolság:15M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, Tartóban vezethető kábel,	2 év	31 200 Ft
	GN70 II EH-HVFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	62 400 Ft

	GN70 II EH-HVFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	67 200 Ft
	GN70 II EH-HVFA50	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	72 000 Ft
	GN70 II EH-HVFA50	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, Külső fókusz állítás. Belső kábelvezetésű tartó, RS-485	2 év	76 800 Ft
	GN60EH-VFIR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, Külső fókusz állítás	2 év	43 200 Ft
	GN55EH	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 50 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: OSD menü,	2 év	35 520 Ft
Effio-E Mágneses Dome kamera				
	GDA140EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Felületre szerelt/sülyeszett, Vandálbiztos, RS-485	2 év	55 200 Ft
	GDA140EH-VFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű 850nm, 10 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Felületre szerelt/sülyeszett, Vandálbiztos, RS-485	2 év	60 000 Ft
Effio-e Ultravékony dome kamera				
	GDS120EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	40 800 Ft
	GDS120EH-VFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	38 400 Ft
	GDA111EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Vandálbiztos, RS-485	2 év	45 600 Ft
	GDA111EH-VFA12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.3-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, Vandálbiztos, RS-485	2 év	43 200 Ft
Effio-e Beltéri dome kamera				
	GD101EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	25 440 Ft
	GD101EH-B36L	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	27 840 Ft
	GD101EH-VFA12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	33 120 Ft
	GD101EH-VFAL12DN	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	35 520 Ft
	GD101EH-B361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	31 680 Ft
	GD101EH-B361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	34 080 Ft
	GD101EH-VFA12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	41 280 Ft
	GD101EH-VFAL12IR	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8~12mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 20 db, IR távolság: 30M; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD menü, RS-485	2 év	43 680 Ft
Effio-e Dome kamera intelligens IR képkorrekcióval				
	GD95EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.45/2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	21 120 Ft
	GD95EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 9-22mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	29 280 Ft
	GD95EH-B361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 20db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: Objektív opciók : 2.9/4.3/6/8/12mm, 2-tengelyes állítás, OSD menü állítás RS-485-ön keresztül	2 év	30 720 Ft
Effio-e IR Mini Dome Kamera				
	GD70EH-361R	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 20M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 2.9/4.3/6/8mm, 3-tengelyes pozicionálhatóság,	2 év	33 600 Ft

Effio-e IR Mini Armor Dome Kamera				
	GD70EH-S36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyű állítási lehetőség, Felületre szerelhető,	2 év	24 000 Ft
	GD70EH-F36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.45/2.9/4.3/6mm, 3-tengelyű állítási lehetőség, Süllyesztve szerelhető,	2 év	24 000 Ft
Effio-e BoxKamera				
	GC56EH-12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	27 360 Ft
	GC56EH-24	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	29 760 Ft
Effio-e True DN BoxKamera				
	GC58EH-12	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	36 000 Ft
	GC58EH-24	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, RS-485	2 év	38 400 Ft
Effio-e kültéri kamera				
	GB60EH-VF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 4-9mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opciók: 9-22mm, külső fókusz állítás.,	2 év	33 600 Ft
Effio-E Csőkamera				
	GB30EH-HVF	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.5-16mm CCD Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Külső fókuszállítás,	2 év	31 680 Ft
	GB21EH-H36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm, Sunshield(Chip on)	2 év	22 560 Ft
	GB21EH-R36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 4.3/6/8/12/16mm, Sunshield(Screw on)	2 év	22 560 Ft
	GB21EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	22 080 Ft
	GB21EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	21 120 Ft
	GB21EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.8/5.0mm,	2 év	21 600 Ft
	GB21EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: objektív opció: 2.8/5.0mm,	2 év	22 080 Ft
	GS27EH-R36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 4.3/6/8/12/16mm, Napfénytető,	2 év	23 520 Ft
	GS27EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: Nincs; IR távolság:Nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Választható optika : 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	23 040 Ft
Effio-e Miniatúr kamera				
	GQ33EH-W36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	20 640 Ft
	GQ33EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	19 680 Ft
	GQ33EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16mm,	2 év	20 640 Ft
	GQ33EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: optika opció: 2.6-6/2.8-12/4-9/9-22mm,	2 év	28 320 Ft
Effio-e Board kamera				
	GM32EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm,optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm,	2 év	15 840 Ft
	GM32EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm,optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	16 320 Ft
	GM32EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	16 320 Ft

		GM32EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.8/5.0mm,	2 év	16 800 Ft
		GM32EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 32x32mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm,	2 év	23 520 Ft
		GM38EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm, OSD menü, RS-485	2 év	15 840 Ft
		GM38EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 320 Ft
		GM38EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 320 Ft
		GM38EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	16 800 Ft
		GM38EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 38x38mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm, OSD menü, RS-485	2 év	23 520 Ft
		GM42EH-B36	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.6mm; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.45/2.9/4.3/6/8/12/16/25mm, OSD menü-RS-485	2 év	16 800 Ft
		GM42EH-P37C	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Semi Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	17 280 Ft
		GM42EH-P37F	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Flat Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	17 280 Ft
		GM42EH-P37P	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.8/5.0mm, OSD menü, RS-485	2 év	17 760 Ft
		GM42EH-VFA	1/3" Sony 960H Ex-view HAD II /Effio-E; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 2.8-12mm DC Iris; Day/Night technológia: Color Killing; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 42x42mm, optika opciók: 2.6-6/3.3-12/4-9/9-22mm, OSD menü, RS-485	2 év	24 480 Ft

HD CCTV kamerák				
Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
Ékkel/Nappalpi, kültéri csőkamerák				
	GN7XFHD	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 5-60mm Motorized Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság: 50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Tartóban vezetett kábel, ATR	2 év	148 800 Ft
	GN7XHHD	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 5-60mm Motorized Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: Nagy erejű 850nm, 14db; IR távolság: 50M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Tartóban vezetett kábel	2 év	139 200 Ft
Beltéri csőkamerák				
	GN40FSHD-IR	1/2.9" Sony 2MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 30fps, 720p -60fps; Optika: 3.7mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0 Lux (IR érzékeny); HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: 850nm, 14db; IR távolság: 10m; Tápellátás:12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, RS-485	2 év	52 800 Ft
	GN40FSHD	1/2.9" Sony 2MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 30fps, 720p -60fps; Optika: 3.7mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0 Lux (IR érzékeny); HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; beltéri; Egyéb tulajdonságok: WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, RS-485	2 év	45 600 Ft
Kültéri vandálbiztos dómkamerák				
	GDA110FHD-DN	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 2.8-10mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 1.0 Lux(30IRE, AGC On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos, ATR	2 év	115 200 Ft
	GDA110HD-DN	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 3.5-16mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0.5 Lux(30IRE, AGC On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos	2 év	105 600 Ft
	GDA110FHD-IR	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 2.8-10mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: 850nm, 21db; IR távolság: 30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos, ATR	2 év	122 400 Ft
	GDA110HD-IR	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: 3.5-16mm Megapixel Optika; Minimális megvilágítás: 0Lux(IR LED On)HD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: 850nm, 21db; IR távolság: 30M; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 3-tengelyes pozicionálhatóság, OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, Vandálbiztos	2 év	112 800 Ft
	GDA100SFHD-IR	1/2.9" Sony 2MP Progressive Scan CMOS, Maximális felbontás: 1080p 30fps 720p 60fps, Optika: 3x(2.8~10mm) Motorized Zoom, Minimális megvilágítás: 0Lux, HD-SDI szabvány: SMPTE 292M, WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, IR: 850nm, 28db, 20m, RS-485, Tápellátás: 12VDC, Védelem: IP 66	2 év	91 200 Ft
	GDA100SFHD	1/2.9" Sony 2MP Progressive Scan CMOS, Maximális felbontás: 1080p 30fps 720p 60fps, Optika: 3x(2.8~10mm) Motorized Zoom, Minimális megvilágítás: 0.5Lux, HD-SDI szabvány: SMPTE 292M, WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, IR: , , RS-485, Tápellátás: 12VDC, Védelem: IP 66	2 év	88 800 Ft
Beltéri dómkamerák				
	GD102SFHD-IR	1/2.9" Sony 2MP Progressive Scan CMOS, Maximális felbontás: 1080p 30fps 720p 60fps, Optika: 2.8~10mm, Minimális megvilágítás: 0Lux, HD-SDI szabvány: SMPTE 292M, WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, IR: 850nm, 28db, 20m, RS-485, Tápellátás: 12VDC, Védelem: Beltéri	2 év	62 400 Ft
	GD102SFHD	1/2.9" Sony 2MP Progressive Scan CMOS, Maximális felbontás: 1080p 30fps 720p 60fps, Optika: 2.8~10mm, Minimális megvilágítás: 0.5Lux, HD-SDI szabvány: SMPTE 292M, WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, RS-485, Tápellátás: 12VDC, Védelem: Beltéri	2 év	55 200 Ft
Mini dóm kamera				
	GD70SFHD	1/2.9" Sony 2MP Progressive Scan CMOS, Maximális felbontás: 1080p 30fps 720p 60fps, Optika: 3.7mm, Minimális megvilágítás: 0.5Lux, HD-SDI szabvány: SMPTE 292M, WDR: ACCE, Zajsűrés: 2D/3D, RS-485, Tápellátás: 12VDC, Védelem: IP 66	2 év	50 400 Ft
Beltéri boxkamerák				
	GC58FHD-12	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 1.0LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, ATR	2 év	69 600 Ft
	GC58FHD-24	1/2.8" Sony 3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1920x1080, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 1.0LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 424M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna, ATR	2 év	72 000 Ft
	GC58HD-12	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 0.5LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna	2 év	57 600 Ft
	GC58HD-24	1/3" Sony 1.3MP CMOS, Progressive Scan; V. Felbontás: 1280x720, 25/30fps, 50/60fps; Optika: nincs; Minimális megvilágítás: 0.5LuxHD-SDI szabvány: SMPTE 292M; Infra: nincs; IR távolság: nincs; Tápellátás:12VDC/24VAC; IP besorolás: Beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485 Interfész, Privát zóna	2 év	84 000 Ft

Egyéb kameratípusok				
Kép	Típus	Leírás	Jótállás	Ajánlott listaár
Effio-P WDR kamera				
	GA102E-VL60	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris ; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db+28 db, IR távolság: 120M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	192 000 Ft
	GA102E-VL60W	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris ; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db(IR)+12 db(Fehér), IR távolság: 100M (IR+Fehér); Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	201 600 Ft
	GA102E	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: 7.5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: Nagy erejű, 12 db, IR távolság: 70M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: 850nm, OSD menü/DSS/24VDC, 1.9A tápegységgel	2 év	144 000 Ft
	GC57E-12	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, DSS, RS-485, IR Link	2 év	55 200 Ft
	GC57E-24	1/3" Sony 960H Dual Scan/WDR; V. Felbontás: 650TVL(D)/700TVL(N); Optika: nincs; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü, DSS, RS-485, IR Link	2 év	57 600 Ft
Nagy hatótávolságú kültéri éjjellátó kamera				
	GA332WD-VL60	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12db+28dbIR távolság: 100M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	206 400 Ft
	GA332WD	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12dbIR távolság: 50M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	158 400 Ft
	GA372WD-VL60	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12db+28dbIR távolság: 100M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	225 600 Ft
	GA372WD	1/4" Sony Double Scan CCD; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm Hi-Power, 12dbIR távolság: 50M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Hűtés és Fűtés, 24VDC/1.9A Tápegység is a csomag része	2 év	177 600 Ft
	GN73H-VL49	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	79 200 Ft
	GN73H-VL49L	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	81 600 Ft
	GN73H-VL50	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	88 800 Ft
	GN73H-VL50L	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12+30dbIR távolság: 70M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	91 200 Ft
	GN73H-VL49W	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	88 800 Ft
	GN73H-VL49LW	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 4-9mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: Optika opció : 9-22mm, OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	91 200 Ft

	GN73H-VL50W	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	98 400 Ft
	GN73H-VL50LW	1/3" Sony Super HAD II ; V. Felbontás: 560TVL(D)/600TVL(N); Optika: 5-50mm DC Iris; Day/Night technológia: ICR; Infra: 850nm, 12db(IR)+8db(Fehér)IR távolság: 40M Tápellátás: 24VDC/24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD, RS-485, Külső fókuszállítási lehetőség	2 év	100 800 Ft
Közeledési eszközre szerelhető kamera				
	GR100CNH	1/3" Super Sensitive CCD; V. Felbontás: 520TVL(D)/560TVL(N); Optika: 2.9mm; Day/Night technológia: Color Killing; Infra: 850nm, 8 db, IR távolság: 15M; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: Optika opció: 3.6/4.3/6/8mm	2 év	28 800 Ft
Speed Dome kamerák (WDR; 37x, 33x Zoom)				
	GPD370WD-I	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS,	2 év	264 000 Ft
	GPD370WD-O	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 37x, f3.5~129.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS, hűtés & fűtés, Fali tartókonzzal	2 év	312 000 Ft
	GPD330WD-I	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS,	2 év	240 000 Ft
	GPD330WD-O	1/4" Sony Double Scan/WDR; V. Felbontás: 550TVL(D)/680TVL(N); Optika: 33x, f3.5~115.5mm A/F; Day/Night technológia: ICR; Infra: nincs; Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 66; Egyéb tulajdonságok: OSD menü/DSS, hűtés & fűtés, Fali tartókonzzal	2 év	288 000 Ft
	GDA-VPD-WM-370	Falitartó, csak beltéri verzióhoz, a kültéri gyárilag tartalmazza.	2 év	10 080 Ft
	GDA-VPD-PDM-370	Mennyezeti tartó	2 év	7 680 Ft
	GDA-VPD-CM	Sarok adapter	2 év	8 640 Ft
	GDA-VPD-PLM	Oszlopadapter	2 év	7 680 Ft
	GDA-VPD-ICM	Mennyezetbe süllyeszthető tartó	2 év	14 400 Ft
Miniatűr színes kamerák				
	GQ293C-P37P	1/3" Sharp CCD; V. Felbontás: 380TVL; Optika: 3.7mm Full Cone Tűlyuk optika; Infra: nincs; Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: beltéri; Egyéb tulajdonságok: 29x29mm, 2.8mm/5.0mm	2 év	16 320 Ft
Fényvetők				
	GL101	Infra: 850nm, 14dbIR távolság: 120M(30°) Tápellátás: 24VDC or 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: 100M(60°), IR LED Fényerő állítás, No Dual Power	2 év	57 600 Ft
	GL70W	Infra: Fehér LED, 6dbIR távolság: 50M(20°) Tápellátás: 12VDC/24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: LED option : 40° & 60°	2 év	38 400 Ft
	GL100-850DC	Infra: 850nm, 98 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 70M(10°), 40M(30°)	2 év	28 800 Ft
	GL100-850AC	Infra: 850nm, 96 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 70M(10°), 40M(30°)	2 év	31 200 Ft
	GL100-940DC	Infra: 940nm, 98 db, IR távolság: 25M(20°); Tápellátás: 12VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 35M(10°), 20M(30°)	2 év	26 400 Ft
	GL100-940AC	Infra: 940nm, 96 db, IR távolság: 50M(20°); Tápellátás: 24VAC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, 35M(10°), 20M(30°)	2 év	28 800 Ft
	GL60	Infra: 850nm, 14 db, IR távolság: 50M; Tápellátás: 24VDC; IP besorolás: 67; Egyéb tulajdonságok: IR Be/Ki, Nagy erejű IR LED, w/24VDC táp	2 év	31 680 Ft
Golden-eye: 2 év jótállás. Liberator: 1 év jótállás a teljes termékre, NightHawk szoftverkövetés: 2 év. A listaárak 240 Ft-os dollár Volksbank deviza eladási árfolyamig érvényesek A saját fejlesztés velejárója, hogy minden speciális igényt ki tudunk elégíteni, ha Önnek van ilyen, keressen meg minket. A feltüntetett árak nettó listaárak. Biztonságtechnikai telepítők és viszonteladók részére további kedvezményeket biztosítunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett képek illusztrációk.				